

## 透光率仪



产品型号: 度技澄半样面面样 .6226

## 产品应用

适用于一切透明、半透明平行平面样品（如汽车制造、航空航天、玻璃制品等行业，塑料板材、片材等）的透光率的测试，液体的样品（水、饮料等）的浊度或澄明度测定。



## 产品特点

- \* 本仪器是用电池供电的便携式测量仪器，采用透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的原理。
- \* 符合标准GB 2410-80, ASTM D1033-61, JIS K7105-81。
- \* 一键校准值，方便使用。
- \* 结构坚固、精致，携带方便。
- \* 采用 USB 数据线输出，与 PC 进行通讯；提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。

## 技术规格

型号	度技澄半样面面样 .6226	
显示器	4位 10mm 液晶	
测量范围	0~100%	
分辨率	0.1	
测量精度	±2%	
被测物体厚度	—	小于 10mm
光源	LED 光源	
操作条件	温度	0~50°C
	湿度	<90%
电源	4 节 7 号电池	

型号	度技澄半样面面样 .6226	
尺寸	主机	126x65x27mm
	传感器	125x38x38mm
重量	100g (不含电池)	
标准配置	主机	
	测试块	
	手提便携箱 (B04)	
	使用说明书	
可选附件	USB 联机线及软件	
	蓝牙适配器及软件	

